

Grudziądz, dnia 06.07.2012 r.

ZDM-I-Z.271.2.12.2012

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania:
„Remont ulicy Chełmińskiej” na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 3: Prosimy o podanie kategorii ruchu remontowanej ul. Chełmińskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć kategorię ruchu KR 4.

Pytanie 4: Dot., SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca(SST zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.07.2012r.). Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku kategorii ruchu ul. Chełmińskiej KR5 należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego: AC16W na bazie polimeroasfaltów PMB 25/55-60? Jeżeli nie, to prosimy o dokonanie korekty zapisów w SST.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z SST dla kategorii ruchu KR 4.

Pytanie 5: Dot. SST D.05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek SMA (SST zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.07.2012r.). Czy Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 na bazie polimeroasfaltów PMB 45/80-55? Jeżeli nie, to prosimy o dokonanie korekty zapisów w SST.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6: Zamawiający w dniu 04.07.2012r. zamieścił na stronie internetowej SST D.05.03.05a dotyczące wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego A11S na bazie asfaltu drogowego 50/70. Prosimy o informację, której pozycji w kosztorysie ofertowym dotyczy ww. SST.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z SST D.05.03.13 oraz pozycją 2.10 w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót.

Pytanie 7: W związku z zaistniałymi rozbieżnościami w przekazanej dokumentacji prosimy o podanie poprawnych rodzajów mieszanek mineralno bitumicznych z podaniem uziarnienia do wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Chełmińskiej (podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna).

Odpowiedź:

Rodzaje mieszanek mineralno-bitumicznych oraz ich uziarnienia do wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych wykonać zgodnie z odpowiedziami nr 3 i 4.

Pytanie 8: Zamawiający w dniu 04.07.2012r. zamieścił na stronie internetowej SST D.10.10.01L Geosiatka komórkowa w konstrukcji podbudów. W kosztorysie ofertowym nie ma pozycji dotyczącej wykonania geosiatki komórkowej, lecz jest pozycja: „Zbrojenie nawierzchni bitumicznej geosiatką, wykonaną z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) wstępnie powlekaną warstwą bitumiczną z jednostronną posypką z piasku kwarcowego, o wytrzymałości nie mniejszej niż: 200 kN/m w kierunku poprzecznym (przy wydłużeniu 1, 2%), 120 kN/m w kierunku podłużnym (przy wydłużeniu 3%)”. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej poprawnego SST.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przy sporządzaniu oferty oraz na etapie realizacji inwestycji należy kierować się zakresem robót określonym w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym.

Z poważaniem

/-/ Jarosław Murgała