

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Grudziądz w 2012 roku przez wykonanie robót wg poniższych technologii:

1. Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, wraz z zagęszczeniem wzruszonego gruntu walcem ogumionym, z podaniem w ofercie ceny jednostkowej wykonania 1m^2 .
2. Przygotowanie istniejącej nawierzchni gruntowej pod nawierzchnię z destruktu bitumicznego, gruzu betonowego, tłucznia kamiennego przez wykonanie mechanicznego odspojenia warstwy nawierzchni gruntowej grubości 15 cm z przemieszczeniem urobku podłużnym i poprzecznym dla nadania spadków, ze zmagazynowaniem nadmiaru gruntu na hałdach i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta, z podaniem w ofercie ceny jednostkowej wykonania 1m^2 .
3. Mechaniczne rozścielenie destruktu bitumicznego za pomocą rozkładarki z wyprofilowaniem i zagęszczaniem nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym:
 - warstwą grubości 12 cm (bez kosztów transportu), z podaniem w ofercie ceny jednostkowej wykonania 1m^2 .
4. Mechaniczne rozścielenie gruzu betonowego z jego wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem stalowym wibracyjnym wraz z przygotowaniem i dostawą do miejsca wbudowania, oraz zażwirowaniem pospółką z zebraniem większych ziaren kamieni przez wygrabienie:
 - warstwą grubości 15 cm, z podaniem w ofercie ceny jednostkowej wykonania 1m^2 .
5. Wywóz nadmiaru ziemi odspojonej kat. III z hałd samochodami samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i wyladunkiem na odległość 10 km, z podaniem w ofercie ceny jednostkowej wywozu 1m^3 gruntu.

6. Mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi gruntowej, rozścielenie na przygotowanym podłożu gruntu uzyskanego z korytowania na innych obiektach, warstwą średnio 8 cm grubości po zagęszczeniu (bez kosztów transportu), z podaniem w ofercie ceny jednostkowej wykonania 1m² profilowania.

7. Wykonanie ręcznego żwirowania nawierzchni pospółką, z zebraniem większych ziaren przez wygrabienie; z podaniem w ofercie ceny jednostkowej wykonania 1m² żwirowania.

Na podstawie powyższego opisu robót remontowych nawierzchni gruntowych w poszczególnych technologiach wykonania wraz z robotami towarzyszącymi jak i kosztem wynajęcia i pracy sprzętu, należy opracować kosztorys ofertowy cen jednostkowych w każdej z 7 pozycji wymienionych wyżej metodą kalkulacji uproszczonej, która określi wartość netto cen jednostkowych poszczególnych rodzajów robót. Rodzaj robót wg wyszczególnionych technologii wraz ze wskazaniem lokalizacji robót, jak i zakresem, zamawiający określi w trakcie trwania umowy.