

## KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 8

BRANZA DROGOWA						
Ulica Waryńskiego na odcinku od ulicy Mikołaja z Ryńska do Trasy Średnicowej						
Lp.	SST	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1 d 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	1800,00		
2 d 1	G-00.12.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	1800,00		
					<b>Razem:</b>	
<b>2</b> ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3 d 2	D- 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	12243,26		
4 d 2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 20 cm z odwozem materiału z rozbiórki do utylizacji na odl. do 10 km	m <sup>3</sup>	2448,65		
5 d 2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej z odwozem materiału z rozbiórki do utylizacji na odl. do 10 km	m	3600,96		
6 d 2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych z obrzeżem chodnikowym na podsypce piaskowej z tarnsportem na odl. 10 km do utylizacji	m <sup>2</sup>	10802,88		
7 d 2	D- 01.02.04	Utylizacja materiałów rozbiórkowych w tym betonowych	m <sup>3</sup>	1112,43		
					<b>Razem:</b>	
<b>3</b> ROBOTY ZIEMNE						
8 d 3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km z przeznaczeniem do wbudowania gruntu w nasyp	m <sup>3</sup>	1302,00		
9 d 3	D- 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	1302,00		
10 d 3	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km na odkład	m <sup>3</sup>	4739,00		
					<b>Razem:</b>	
<b>4</b> ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
11 d 4	D-04.06.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża betonem wytworzonym w betoniarnie o Rm 5 MPa - grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	11364,38		
12 d 4	D-04.04.04	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa kamiennego 0-63 mm stabilizowanego - warstwa o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	11364,38		
13 d 4	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR-4 o uziarnieniu 0-25 mm- grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10802,88		
14 d 4	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR-4 o uziarnieniu 0-20mm - warstwa wiążąca - grub. po zagęszcz 9 cm z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10802,88		
15 d 4	D-05.03.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA o uziarnieniu 0-11,2 cm o grub. 4 cm z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10802,88		
16 d 4	D- 05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR-2 - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz 7 cm - na wjazdach ulic bocznych z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	561,50		
17 d 4	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR-2 - warstwa ścieralna o grub 4 cm po zagęszczeniu na wjazdach w ulice boczne z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	561,50		
18 d 4	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej	m	3822,96		
19 d 4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-20	m <sup>3</sup>	334,51		
20 d 4	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej na wjazdach w ulice boczne	m	174,00		
21 d 4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej 10x15 cm z betonu B-10	m	4553,96		

22 d 4	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 15cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m <sup>2</sup>	7670,65		
					<b>Razem:</b>	
5	<b>WJAZDY GOSPODARCZE</b>					
23 d 5	D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm stabilizowanego - warstwa o grub.15 cm po zagęszczeniu na wjazdach	m <sup>2</sup>	2278,25		
24 d 5	D-08.02.02	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej o wym. 8x10x20cm na 6cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m <sup>2</sup>	2278,25		
					<b>Razem:</b>	
6	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
25 d 6	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>	14400,00		
26 d 6	D-09.01.02	Sadzenie drzew iglastych	szt.	15,00		
27 d 6	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	14400,00		
28 d 6	D- 09.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studzienki pierścieniami dystansowymi z polimerobetonu oraz zaprawą szybkowiązącą o wytrzymałości na ściskanie minimum 45 MPa np. PAGEL VB 3 lub równoważną,	szt.	54,00		
29 d 6	D- 09.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zasuw, pokryw i zaworów przy użyciu zaprawy szybkowiążącej o wytrzymałości na ściskanie minimum 45 MPa np. PAGEL VB 3 lub równoważną	szt.	240,00		
					<b>Razem:</b>	

Ulica Mikołaja z Ryńska						
7 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
30 d 7	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	250,00		
31 d 7	D- 01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	250,00		
					<b>Razem:</b>	
8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
32 d 8	D- 05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	1660,00		
33 d 8	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 20 cm z odwozem materiału z rozbiórki do utylizacji na odl. do 10 km	m <sup>2</sup>	1660,00		
34 d 8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej z odwozem materiału z rozbiórki do utylizacji na odl. do 10 km	m	520,00		
35 d 8	D-01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm	m <sup>2</sup>	1500,00		
36 d 8	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej zatoki autobusowej z przeznaczeniem kostki do powtórnego wbudowania	m <sup>2</sup>	198,00		
37 d 8		Utylizacja materiałów rozbiórkowych w tym betonowych	m <sup>3</sup>	194,00		
					<b>Razem:</b>	
9 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
39 d 9	D- 04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy	m <sup>2</sup>	1843,96		
40 d 9	D- 04.06.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża betonem wytworzonym w betoniarni o Rm 5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1843,96		
41 d 9	D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa kamiennego 0-63 mm stabilizowanego - warstwa o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1843,96		
42 d 9	D- 04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR-4 o uziarnieniu 0-25mm - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1843,96		
43 d 9	D- 05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR-4 o uziarnieniu 0-20mm - warst- wa wiążąca - grub.po zagęszcz 9 cm z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1843,96		
44 d 9	D- 05.03.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA o uziarnieniu 8-11 cm o grub. 4 cm z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2593,96		
					<b>Razem:</b>	

<b>10 NAWIERZCHNIE BRUKOWE</b>						
45 d 10	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej	m	571,00		
46 d 10	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-20	m <sup>3</sup>	47,11		
47 d 10	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na wjazdach w ulice boczne	m	48,00		
48 d 10	D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-20	m <sup>3</sup>	5,04		
49 d 10	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej 15x10cm	m	847,00		
50 d 10	D- 08.01.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem - beton B-10	m <sup>3</sup>	12,71		
51 d 10	D- 08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 15cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m <sup>2</sup>	1960,00		
52 d 10	D- 05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR-2 - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz 7 cm - na wjazdach ulic bocznych z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	173,46		
53 d 10	D- 05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR-2 - warstwa ścieralna o grub 4 cm po zagęszczeniu na wjazdach w ulice boczne z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,2kg/m2	m <sup>2</sup>	173,46		
					<b>Razem:</b>	
<b>11 ZATOKI AUTOBUSOWE</b>						
54 d 11	D- 04.06.01	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy nawierzchni zatok autobusowych z betonu B-7,5 - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	221,00		
55d 11	D- 04.06.01	Podbudowa zasadnicz z betonu cementowego B-20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 26 cm	m <sup>2</sup>	221,00		
56 d 11	D- 08.02.02	Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wyp. spoin betonem B-20 ( materiał - kostka z odzysku)	m <sup>2</sup>	221,00		
					<b>Razem:</b>	
<b>12 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
57 d 12	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m <sup>2</sup>	5422,50		
58 d 12	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	5422,50		
59 d 12	D-09.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studzienki pierścieniami z polimerobetonu oraz zaprawą szybkowiązącą o wytrzymałości na ściskanie minimum 45 MPa np. PAGEL VB 3 lub równoważną	szt.	18,00		
60 d 12	D- 09.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zasuw, pokryw i zaworów przy użyciu zaprawy szybkowiąjącej o wytrzymałości na ściskanie minimum 45 MPa np. PAGEL VB 3 lub równoważną	szt.	32,00		
					<b>Razem:</b>	

13 OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
61 d 13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o śred. 70 mm. - analogia demontaż	szt.	60,00		
62 d 13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - analogia demontaż	szt.	80,00		
63 d 13	D-07.02.01	Bariera wygradzająca - analogia demontaż	m	40,00		
64 d 13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o śred. 70 mm.	szt.	66,00		
65 d 13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	94,00		
66 d 13	D-07.06.05	Bariera wygradzająca	m	132,00		
67 d 13	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m <sup>2</sup>	958,79		
68 d 13	D-07.03.01	Projekt organizacji ruchu i oznakowanie na czas robót.	kpl.	1,00		
					<b>Razem:</b>	
<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>						
<b>Ulica Mikołaja z Ryńska Grudziądzu</b>						
I. Roboty ziemne						
Lp.	SST	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D- 05.03.11	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,20		
2	SST-2/S	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład	m <sup>3</sup>	181,00		
3	SST-2/S	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat	m <sup>3</sup>	16,00		
4	SST-2/S	Podłoże pod kanały i objekty z piasku grub 15 cm	m <sup>3</sup>	16,00		
5	SST-2/S	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m <sup>3</sup>	152,00		
6	SST-2/S	Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m <sup>3</sup> kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	46,00		
					<b>Razem:</b>	
II. Roboty montażowe						
7	SST-2/S	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	151,00		
8	SST-2/S	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 200 w wykopie skarpowym	szt	30,00		
9	SST-2/S	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	15,00		
10	SST-2/S	Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleja systemu Wavin ø 200	szt	30,00		
11	SST-2/S	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m	szt	3,00		
12	SST-2/S	Demontaż studzienki ściekowej ø 500 z osadnikiem i syfonem	kmpl	1,00		
13	SST-2/S	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych ø 200 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym	metr	10,00		
14	SST-2/S	Wywóz krat wpustu ulicznego na składowisko odpadów	kmpl	1,00		
					<b>Razem:</b>	

<b>Ulica Waryńskiego na odcinku od ulicy Mikołaja z Ryńska do Trasy Srednicowej</b>						
<b>I. Roboty ziemne</b>						
<b>Lp.</b>	<b>SST</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Wartość</b>
15	SST-2/S	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,70		
16	SST-2/S	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład	m <sup>3</sup>	935,00		
17	SST-2/S	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat	m <sup>3</sup>	76,00		
18	SST-2/S	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m <sup>3</sup>	76,00		
19	SST-2/S	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m <sup>3</sup>	737,00		
20	SST-2/S	Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m <sup>3</sup> kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	275,00		
					<b>Razem:</b>	
<b>II. Roboty montażowe</b>						
21	SST-2/S	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	722,00		
22	SST-2/S	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 200 w wykopie skarpowym	szt	144,00		
23	SST-2/S	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	95,00		
24	SST-2/S	Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleja systemu Wavin ø 200	szt	190,00		
25	SST-2/S	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 2,5 m	szt	16,00		
26	SST-2/S	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości 2 m	szt	11,00		
27	SST-2/S	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych ø 200 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym	mb	10,00		
28	SST-2/S	Wywóz krat wpustu ulicznego na składowisko odpadów	kmpl	1,00		
					<b>Razem:</b>	
<b>PRZEBUDOWA KOLIZJI URZĄDZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH</b>						
<b>Lp.</b>	<b>SST</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Kolizja "A"						
1	01.03.02	Wykopy o szerokości 40cm w celu zabezpieczenia istniejących kabli elektroenergetycznych wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	mb	2394,00		
2	01.03.02	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych np. A110PS lub równoważnych na istniejących kablach w wykopie	mb	1427,00		
3	01.03.02	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych np. A160PS lub równoważnych na istniejących kablach w wykopie	mb	967,00		

Kolizja "B"						
4	01.03.01	Demontaż oprawy oświetleniowej OPRZ-250W (kompletnej ze źródłem światła) z wysięgnikiem, zabezpieczeniem Bnu, wywiezieniem we wskazane miejsce itd.	kpl.	33,00		
5	01.03.01	Demontaż oprawy oświetleniowej OUR-250W (kompletnej ze źródłem światła) z wysięgnikiem, zabezpieczeniem Bnu, wywiezieniem we wskazane miejsce itd.	kpl.	1,00		
6	01.03.01	Demontaż oprawy oświetleniowej OUSb-150W (kompletnej ze źródłem światła) z wysięgnikiem, zabezpieczeniem Bnu, wywiezieniem we wskazane miejsce itd.	kpl.	3,00		
7	01.03.01	Demontaż oprawy oświetleniowej SGS-150W (kompletnej ze źródłem światła) z wysięgnikiem, zabezpieczeniem Bnu, wywiezieniem we wskazane miejsce itd.	kpl.	17,00		
Kolizja "C"						
8	01.03.02	Demontaż słupa oświetleniowego stalowego h=12m, wraz z wysięgnikiem, oprawami, odłączeniem przewodów, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, odłączeniem, wywiezieniem we wskazane miejsce itd.	kpl.	6,00		
9	01.03.02	Wykopy o szerokości 40cm dla demontowanych kabli elektroenergetycznych wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	mb	79,00		
10	01.03.02	Montaż mufy kablowej NN-0,4kV na kablu YAKY 4x35mm <sup>2</sup>	kpl.	3,00		
11	01.03.02	Demontaż kabla YAKY 4x35mm <sup>2</sup> w ziemi, rurach, słupach, złączach wraz z wywiezieniem we wskazane miejsce itd.	mb	85,00		
Kolizja "D"						
12	01.03.02	Wykopy o szerokości 40cm dla demontowanych nieczynnych kabli elektroenergetycznych wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	mb	399,00		
13	01.03.02	Demontaż nieczynnego kabla elektroenergetycznego w ziemi, rurach, wraz z wywiezieniem we wskazane miejsce itd.	mb	399,00		
Kolizja "Z-1"						
14	01.03.02	Wymiana wkładek topikowych i zabezpieczenia przedlicznikowego w istniejącym złączu kablowym ZK-2a +TL na 3 x WTN -2/gF 25A i np. S303 B20A lub równoważnych	kpl.	1,00		
Kolizja "Z-2"						
15	01.03.02	Montaż złącza kablowego ZK-1b+TL wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem przewodów i bednarki, pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji itd.	kpl.	1,00		
16	01.03.02	Wykonanie uziomu prętowego R≤30Ω - kompletnego, z podłączeniem, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, pomiarami itd.	kpl.	1,00		
17	01.03.01	Montaż odgromników 3 x BOP 0,66/5 lub równoważnych na istniejącym słupie wraz z wykonaniem uziemienia R<10 Ohm, bednarką FeZn20x4 i opaskami z taśmy np. SOT lub równoważnej na słup, z podłączeniem, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, pomiarami,	kpl.	1,00		
18	01.03.02	Ułożenie kabla YAKY 4x120mm <sup>2</sup> w ziemi, rurach, złączu, na słupie wraz z podłączeniem, pomiarami itd.	mb	16,00		
19	01.03.02	Wykopy o szerokości 40cm dla kabli elektroenergetycznych wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	mb	6,00		
20	01.03.02	Demontaż i ponowne ułożenie po nowej trasie istniejącego kabla elektroenergetycznego YAKY 4x120mm <sup>2</sup> w ziemi, rurach, złączu, na słupie wraz z podłączeniem, pomiarami itd.	mb	10,00		
					<b>Razem:</b>	
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO						
Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7

1	07.07.01	Wprowadzenie projektowanych obwodów do istniejącej rozdzielnic oświetleniowej "RO-1" wraz z montażem wkładek bezpiecznikowych, podłączeniem kabli i bednarki, wykopami wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	kpl.	1,00		
2	07.07.01	Montaż rozdzielnic oświetleniowej "RO-2" wraz z podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami, wykopami wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	kpl.	1,00		
3	07.07.01	Montaż słupa np. KP1011.010 z fundamentem prod. VALMONT, oprawą np. ONYX 2 ST 100W (kompletną ze źródłem światła) prod. SCHREDER lub równoważnych, tabliczką bezpiecznikową z zab. np. C60N 1P B6 lub równoważnym, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w słup i wysięgnik, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	1,00		
4	07.07.01	Montaż słupa np. KP1012.510 z fundamentem prod. VALMONT, oprawą np. ONYX 2 ST 150W (kompletną ze źródłem światła) prod. SCHREDER lub równoważnych, tabliczką bezpiecznikową z zab. np. C60N 1P B6 lub równoważnym, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w słup i wysięgnik, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	3,00		
5	07.07.01	Montaż słupa np. KP1013.010 z fundamentem prod. VALMONT, oprawą np. ONYX 2 ST 150W (kompletną ze źródłem światła) prod. SCHREDER lub równoważnych, tabliczką bezpiecznikową z zab. np. C60N 1P B6 lub równoważnym, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w słup i wysięgnik, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	52,00		
6	07.07.01	Montaż słupa np. KP1013.010 z fundamentem prod. VALMONT, oprawą np. ONYX 2 ST 100W (kompletną ze źródłem światła) prod. SCHREDER lub równoważnych, tabliczką bezpiecznikową z zab. np. C60N 1P B6 lub równoważnym, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w słup i wysięgnik, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	1,00		
7	07.07.01	Montaż słupa np. KP40 z fundamentem prod. VALMONT, oprawą np. K-LUX 70W (kompletną ze źródłem światła) prod. SCHREDER lub równoważnych, tabliczką bezpiecznikową z zab. np. C60N 1P B6 lub równoważnym, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w słup, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	8,00		
8	07.07.01	Wykopy o szerokości 40cm dla kabli oświetleniowych wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	mb	2366,00		
9	07.07.01	Wykopy o szerokości 60cm dla kabli oświetleniowych wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	mb	24,00		
10	07.07.01	Ułożenie rur osłonowych np. HDPE F 75/4,3 lub równoważnych w wykopie	mb	2263,00		



11	07.07.01	Ułożenie kabla YKY 5x16mm <sup>2</sup> w wykopach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	mb	5,00		
12	07.07.01	Ułożenie kabla YAKY 4x16mm <sup>2</sup> w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	mb	2348,00		
13	07.07.01	Ułożenie kabla YAKY 4x35mm <sup>2</sup> w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	mb	2856,00		
14	07.07.01	Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	mb	2856,00		
15	07.07.01	Wykonanie uziomu prętowego $R \leq 5\Omega$ , z podłączeniem, pomiarami, itd.	kpl.	10,00		
16	07.07.01	Zabudowanie zabezpieczenia np.C60N 3P B3 lub równoważnego w słupie	kpl.	1,00		
17	07.07.01	Posadowienie słupa w rurze stalowej F 660/7,1 mm wraz z zalaniem betonem klasy minimum B15, zasypaniem zagęszczonym suchym piaskiem, itd.	kpl.	34,00		
					<b>Razem:</b>	
					<b>Ogółem wartość netto</b>	
					<b>VAT</b>	
					<b>Razem cena brutto</b>	